

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	WIM GRES																	
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii podany jest na opakowaniu																	
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Klej cementowy do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C1TE, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.																	
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	WIM Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski telefon: +48 (022) 609 08 08 fax: +48 (022) 609 08 00 www.wim-chb.pl																	
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy																	
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 3																	
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012) Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Jednostka Notyfikowana nr 0767 BAUTEST Dresden GmbH (BAUTEST Dresden GmbH Georg-Schumann-Str. 7, 01187 Dresden, Niemcy) przeprowadziła weryfikację stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o próbki pobrane przez producenta w Systemie 3 i wydała Raport z Badań Typu nr DD 4120/2008																	
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy																	
9. Deklarowane właściwości użytkowe:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zasadnicze charakterystyki</th> <th>Właściwości użytkowe</th> <th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klasa reakcji na ogień</td> <td>A1 WT A1 □ WT</td> <td rowspan="6">EN 12004:2007+A1:2012</td> </tr> <tr> <td>Wytrzymałość złącza: • przyczepność początkowa</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Trwałość – przyczepność: • po zanurzeniu w wodzie • po starzeniu termicznym • po cyklach zamrażania-rozmrażania</td> <td>≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Spływ</td> <td>≤ 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Wydłużony czas otwarty: przyczepność przy rozciąganiu (po czasie nie krótszym niż 30')</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych</td> <td>PATRZ Karta Charakterystyki</td> </tr> </tbody> </table>		Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Klasa reakcji na ogień	A1 WT A1 □ WT	EN 12004:2007+A1:2012	Wytrzymałość złącza: • przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm ²	Trwałość – przyczepność: • po zanurzeniu w wodzie • po starzeniu termicznym • po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	Spływ	≤ 0,5 mm	Wydłużony czas otwarty: przyczepność przy rozciąganiu (po czasie nie krótszym niż 30')	≥ 0,5 N/mm ²	Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																
Klasa reakcji na ogień	A1 WT A1 □ WT	EN 12004:2007+A1:2012																
Wytrzymałość złącza: • przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm ²																	
Trwałość – przyczepność: • po zanurzeniu w wodzie • po starzeniu termicznym • po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²																	
Spływ	≤ 0,5 mm																	
Wydłużony czas otwarty: przyczepność przy rozciąganiu (po czasie nie krótszym niż 30')	≥ 0,5 N/mm ²																	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki																	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Benedek Premystow

Prezez Zarządu

(nazwisko i stanowisko)

01.07.2013, Piotrków Trybunalski

(miejsce i data wydania)

Benedek Premystow

(podpis)

