

WIM ODŚWIEŻACZ DO FUG

PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA I RENOWACJI STARYCH FUG CEMENTOWYCH

- Przywraca starej fugie pierwotny i świeży kolor
- Umożliwia zmianę dotychczasowego koloru
- Eliminuje przebarwienia
- Wyrównuje różnice kolorystyczne
- Zmniejsza nasiąkliwość
- Łatwy do czyszczenia
- Do stosowania na ścianach i posadzkach

■ ZASTOSOWANIE:

Odświeżacz do fug to gotowy do użycia preparat polimerowy przeznaczony do przywracania starym fugom cementowym nowego wyglądu. Poprzez nałożenie na ich powierzchni specjalnej powłoki w odpowiednim kolorze można odnowić kolor fugi, przykryć trudne do usunięcia zabrudzenia użytkowe, zlikwidować występujące różnice kolorystyczne, wyeliminować plamy i przebarwienia, nadać fugie nowy inny kolor.

■ WŁAŚCIWOŚCI:

Odświeżacz do fug jest specjalnym preparatem polimerowym na bazie żywic akrylowych służącym do pokrywania powierzchni starych fug wewnątrz pomieszczeń, na ścianach i posadzkach. Posiada konsystencję łatwą do nakładania oraz dużą zdolność do maskowania niedoskonałości starych fug. Po nałożeniu i wyschnięciu Odświeżacz do fug jest odporny na działanie wody, domowych środków czystości, ścieranie oraz utratę koloru pod wpływem światła.

■ ZUŻYCIE:

Zużycie preparatu zależy od formatu płytek i szerokości spoiny. Opakowanie 160 g produktu pozwala na pokrycie około 15m² okładziny ceramicznej wykonanej z płytek 30x30 cm i szerokości 4 mm.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Spoiny, na które nakładany ma być odświeżacz do fug muszą być suche, dokładnie oczyszczone z kurzu, tłuszczu, wykwitów wapiennych i solnych oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed użyciem pojemnik z preparatem należy energicznie wstrząsnąć tak, aby jego zawartość dokładnie się wymieszała do jednolitej konsystencji. Następnie przyłożyć pojemnik aplikatorem do powierzchni fugi, lekko docisnąć i po wypłynięciu preparatu z pojemnika rozprowadzić go aplikatorem jednolitą warstwą po powierzchni fugi. Do uzyskania zadowalającego efektu wystarcza zwykle zastosowanie jednej warstwy jednak w razie potrzeby, szczególnie przy nakładaniu odświeżacza w jasnych kolorach na ciemne fugi czynność należy powtórzyć. Po upływie 40 minut od nałożenia odświeżacza, po jego wniknięciu w spoinę i wstępnym utwardzeniu można przystąpić do usuwania nadmiaru preparatu z brzegów płytek. Nadmiar odświeżacza zetrzeć z brzegów płytki szorstką gąbką. Należy robić to ruchami okrężnymi a nie wzdłuż spoin. Przed użyciem gąbkę należy zwilżyć wodą. Okładzinę ceramiczną, na której zastosowano odświeżacz do fug można obciążać lekkim ruchem pieszym już po upływie 2 godzin. Pełne obciążenie takiej okładziny w tym również mycie wodą jest możliwe po upływie 24 godzin.

■ DANE TECHNICZNE (w temperaturze +20°C):

Temperatura pracy: +5°C do +30°C

Zużycie: ok. 3 – 5 m² z opakowania 160 ml

Czyszczenie płytek: po ok. 2 – 4 godz.

Pełna wytrzymałość: po 2 dniach



Opakowanie: 160 ml.

Kolor: dostępny w gamie kolorów WIM

■ PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Wyroby należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od + 5° do + 30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 24 miesiące od daty produkcji.

■ UWAGA:

Odświeżacza do fug nie stosować w miejscach ciągłego kontaktu z wodą (np. basenach). Preparatu nie należy również stosować przy płytkach porowatych, nasiąkliwych oraz o powierzchni uniemożliwiającej usunięcie nadmiaru preparatu. W razie wątpliwości przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę skuteczności czyszczenia.



WIM sp. z o. o.

ul. Wronia 61/63

97-300 Piotrków Trybunalski

Tel: + 48 44 744 12 50, Fax: +48 44 744 12 59

biuro@wim.chb.pl

www.wim-chb.pl

