

WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

PREPARAT DO GRUNTOWANIA NADMIERNIE NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY

- Szybkoschnący
- Do ścian, posadzek i sufitów
- Zmniejsza nasiąkliwość
- Poprawia przyczepność
- Zapobiega pyleniu

■ ZASTOSOWANIE:

Jest preparatem przeznaczonym do gruntowania i wzmocnienia starych i nowych podłóg nadmiernie nasiąkliwych. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych i gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i wylewek anhydrytowych, bloczków z betonu komórkowego oraz cegieł ceramicznych i silikatowych. Wzmacnia stare, pyliste podłogi i wyrównuje czas wiązania zapraw klejowych, szpachlowych, wyrównujących i samopoziomujących. Zalecany przed wykonaniem posadzek i podkładów podłogowych, tynków mineralnych a także przed malowaniem. Nadaje się do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych przed przyklejeniu płytek ceramicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

■ WŁAŚCIWOŚCI:

Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez co wpływa na jego wzmocnienie i wyrównanie chłonności na całej powierzchni. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wilgoci z zapraw do podłoża i pozwala na równomierną szybkość wiązania a także uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych. Charakteryzuje się szybkim wysychaniem. Zagruntowane preparatem podłoże zwiększa przyczepność stosowanych klejów, tynków i innych zapraw oraz zmniejsza zużycie farb. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i starych farb. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy usunąć

■ PRZYGOTOWANIE PREPARATU:

WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi, podobnymi wyrobami. Dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Najlepiej nanosić preparat w postaci nierozcieńczonej przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo jako cienką równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania podłogi mocno chłonnych można zastosować wodny roztwór środka gruntującego w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy powtórzyć impregnowanie środkiem nierozcieńczonym. Nie wolno pracować w czasie deszczu oraz w temperaturze poniżej 5°C. Użytkowanie powierzchni i kolejne etapy pracy jak: malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek czy szpachlowanie itp., należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu preparatu tj. po około 2 godzinach od jego nałożenia.

BEZPIECZEŃSTWO I WYMOGI HIGIENICZNE:

UWAGA:

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,80 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 50 g/l.

ZWROTY S:

S2 – Chronić przed dziećmi.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.



■ ZUŻYCIE:

W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05–0,2 kg na 1 m².

■ CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Czyszczyć czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

■ PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności preparatu do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

■ OPAKOWANIA:

Kanister – 5 kg



WIM sp. z o. o.

ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel: + 48 44 744 12 50, Fax, +48 44 744 12 59
biuro@wim.chb.pl www.wim-chb.pl

