

WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO–GRUNTUJĄCY

PREPARAT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY DO
GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA
NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY

- Głębokopenetrujący
- Na podłoża gipsowe i cementowe
- Zmniejsza nasiąkliwość
- Poprawia przyczepność
- Wzmacnia podłoże

■ ZASTOSOWANIE:

Jest preparatem głęboko penetrującym przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania starych i nowych podłoży nasiąkliwych. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych i gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i wylewek anhydrytowych oraz bloczków z betonu komórkowego. Wzmacnia stare, pyliste podłoża i wyrównuje czas wiązania zapraw klejowych, szpachlowych, wyrównujących i samopoziomujących. Zalecany przed wykonaniem posadzek i podkładów podłogowych a także tynków mineralnych. Może być stosowany w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

■ WŁAŚCIWOŚCI:

Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez co wpływa na jego wzmocnienie i wyrównanie chłonności na całej powierzchni. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wilgoci z zapraw do podłoża. Pozwala tym samym na uzyskanie równomiernej szybkości wiązania a także uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych. Zagruntowanie preparatem podłoża zwiększa przyczepność stosowanych klejów, tynków i innych zapraw oraz zmniejsza zużycie farb. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i starych farb. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy usunąć.

■ PRZYGOTOWANIE PREPARATU:

WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO–GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi, podobnymi wyrobami, rozcieńczać ani zagęszczać.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo w cienkiej i równomiernej warstwie. Podłoża mocno chłonne należy zagruntować ponownie aplikując preparat poprzecznie do pierwszej warstwy. Nie wolno pracować w czasie deszczu oraz w temperaturze poniżej 5°C. Użytkowanie powierzchni i kolejne etapy pracy należy rozpocząć nie wcześniej niż po 6 godzinach od nałożenia preparatu.

BEZPIECZEŃSTWO I WYMOGI HIGIENICZNE:

UWAGA:

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 2,50 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 50 g/l.

ZWROTY S:

S2 – Chronić przed dziećmi.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.



■ ZUŻYCIE:

W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05–0,2 kg na 1 m²

■ CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

■ PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności preparatu do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

■ OPAKOWANIA:

Kanister – 5 kg



WIM sp. z o. o.

ul. Wronia 61/63

97-300 Piotrków Trybunalski

Tel: + 48 44 744 12 50, Fax, +48 44 744 12 59

biuro@wim.chb.pl

www.wim-chb.pl

