


Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	WIM ECOFLEX
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie klasy C2T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i podłogi.
Producent:	WIM Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski telefon: +48 (022) 609 08 08 fax: +48 (022) 609 08 00 www.wim-chb.pl produkowany jest w zakładach produkcyjnych: LP., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, POLSKA Z., 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, POLSKA
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012) Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH Jednostka Notyfikowana nr 0770 KIWA GmbH Niederlassung MPA Berlin - Brandenburg
Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1 A1 _{fl}
Wytrzymałość złącza: • przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość – przyczepność: • po zanurzeniu w wodzie • po starzeniu termicznym • po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 01.03.2016  WIM Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 771277013, REGON: 100459540 tel.: (044) 647 70 21, fax: (044) 789 08 86	