



Jaeger Polska Sp. z o.o. ul. Żwirowa 1, PL 64-920 Piła, NIP: 764-21-63-931 info-jpl@jaeger-ttc.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 333/2021

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** WIM Mata uszczelniająco – rozdzielająca MUR
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** WIM Mata uszczelniająco – rozdzielająca MUR
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wszystkie wyroby mogą być stosowane jako uszczelnienia pod płytki ceramiczne.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
Jaeger Polska Sp. z o.o., ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła
Miejsce produkcji wyrobu:
Jaeger Polska Sp. z o.o., ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła
Jaeger Polska Sp. z o.o., Osiedle Rzemieślnicze 30-32, 85-758 Bydgoszcz

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
- Krajowa ocena techniczna:** ITB-KOT – 2019/0876 wydanie 2 + aneks 1 + aneks 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Szerokość, mm: -części powleczonej -całkowita	≥ 80
Grubość całkowita, mm	0,95 ÷ 1,08
Masa powierzchniowa, g/m ²	≥400
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa	wzdłuż ≥ 410 w poprzek ≥ 420
- wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	wzdłuż ≥ 120 w poprzek ≥ 100
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h	Brak przecieków

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a):

Piła 30.11.2021r.

Jaeger Polska Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Jens Peter Hartmann