



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

---

### WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY

Uniwersalna emulsja gruntująca do podłoży chłonnych.

#### ZASTOSOWANIE

WIM Środek wzmacniająco-gruntujący jest uniwersalnym szybko schnącym preparatem głęboko penetrującym przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania starych i nowych podłoży nasiąkliwe. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowo i wylewek anhydrytowych, bloczków z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych oraz cegieł silikatowych. Wzmacnia stare, pyliste podłoża i wyrównuje czas wiązania zapraw klejowych, szpachlowych, wyrównujących i samopoziomujących. Zalecany przed wykonaniem posadzek i podkładów podłogowych a także tynków mineralnych oraz powłok hydroizolacyjnych z płynnych folii. Może być stosowany na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

#### WŁAŚCIWOŚCI

Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy syntetycznej. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez co wpływa na jego wzmocnienie i wyrównanie chłonności na całej powierzchni. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wilgoci z zapraw do podłoża. Pozwala tym samym na uzyskanie równomiernej szybkości wiązania a także uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych. Zagruntowanie preparatem podłoża zwiększa przyczepność stosowanych klejów, tynków i innych zapraw oraz zmniejsza zużycie farb. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, starych farb i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy usunąć.

#### PRZYGOTOWANIE PREPARATU

WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi, podobnymi wyrobami. Dopuszczone jest rozcieńczenie z wodą w proporcji 1:1.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat przed użyciem wstrząsnąć i wymieszać. Nanosić najlepiej w formie nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla, wałkiem lub natryskowo w cienkiej i równomiernej warstwie. Podłoża słabe i mocno chłonne należy gruntować aplikując preparat w postaci nierozcieńczonej do wysycenia podłoża jednak w taki sposób aby nie doprowadzić do powstawania kałuż i zacieków na gruntowanej powierzchni. Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C. Użytkowanie powierzchni i kolejne etapy pracy należy rozpocząć po ok. 2 godzinach (w przypadku układania płytek po 15 minutach) od nałożenia preparatu.

#### ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05 – 0,2 kg na 1 m<sup>2</sup>

#### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu

**PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:** przewozić i przechowywać w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Magazynować w chłodnym, suchym, dobrze



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

---

wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności preparatu do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### **OPAKOWANIA:**

Kanistry 5kg.

### **UWAGA:**

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkty biobójcze: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9. WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY - Kategoria A/h/FW - maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 2,50 g/l. Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

*Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią ogólne wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi wykonawczymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.*