

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	WIM ZAPRAWA DO KLINKIERU (2018)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.
Producent:	WIM Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski telefon: +48 (022) 609 08 08 fax: +48 (022) 609 08 00 www.wim-chb.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016) Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość chlorków	0,07 % Cl
Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej (μ)	15/35 wartość tabelaryczna (EN 1745:2012 tab. A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10,dry,mat}) / gęstość	0,82 W/(m·K) średnia wartość tabelaryczna dla 1800 kg/m ³ i P=50% (EN 1745:2012 tab. A.12)
Trwałość	NPD
Proporcje składników (masowo, %)	Cement: wypełniacze 1:7 Dodatki poniżej 1%
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 08.06.2021 (aktualizacja deklaracji z dn. 23.07.2018)

WIM Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisiński