

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WIM SUPERFLEX S1 (2021)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Producent:

WIM sp. z o.o.
ul. 18 Stycznia 28
97-300 Piotrków Trybunalski
www.wim-chb.pl

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH
Jednostka Notyfikowana nr 1614 Politechnika Łódzka

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień (w przypadku ekspozycji)	A1 A1 _{fl}
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 27.02.2023

WIM Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisiński