

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	WIM R2 (2024)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.
Producent:	WIM Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 28 97-300 Piotrków Trybunalski www.wim-chb.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Jednostka Notyfikowana nr 1487 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	E, Efl
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: wytrzymałość początkowa na ścinanie	≥ 2,0 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: wytrzymałość na ścinanie po szoku termicznym	≥ 2,0 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie	≥ 2,0 N/mm ²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 13.11.2024

WIM Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisiński