



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WIM MATA ROZDZIELAJACA

- do systemów ogrzewania podłogowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na ściany i podłogi
- zmniejsza naprężenia między warstwami
- zalecana do płytek wielkoformatowych
- zgodna ze Standardami Prac Glazurniczych

WŁAŚCIWOŚCI:

Trzywarstwowa mata rozdzielająca z grubą flizeliną od dołu służąca jako warstwa odprężająca posadzkę. Umożliwia to pracę w trudnych do przewidzenia warunkach pogodowych.

ZASTOSOWANIE:

Zalecana do stosowania w przypadku montażu okładzin wielkoformatowych zwłaszcza w systemach ogrzewania podłogowego z nieprawidłowo wysezonowaną posadzką. Zalecana do stosowania w przypadku montażu płytek, których długość jednego z boków przekracza 75 cm.

Jej właściwości odcinające sprawdzają się przy niwelacji ruchów poziomych pól dylatacyjnych ogrzewania podłogowego. Dzięki czemu możliwe jest przesunięcie połączenia okładziny względem dylatacji. W tym wypadku konieczne jest pokrycie całej powierzchni matą MR zgodnie z poniższym sposobem użycia. Do stosowania na podłożach cementowych, anhydrytowych oraz drewnianych.

Uwagi:

Mata nie niweluje napięć ruchów pól dylatacyjnych w pionie jak również ugięć posadzki, które są wynikiem jej wadliwego wykonania.

Stosowanie maty nie zwalnia z obowiązku wykonania nowych dylatacji i dylatacji obwodowych na układanej okładzinie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na odpowiednio przygotowane podłoże wysoko elastyczną zaprawę klejącą klasy C2 np. **WIM SUPERFLEX S1**.

Na świeżo naniesioną warstwę zaprawy położyć **WIM Matę Rozdzielającą** (zadrukowaną stroną do góry), następnie docisnąć i wygładzić od środka maty do jej krawędzi tak aby pod matą nie pozostały pustki powietrzne. Pasy maty uszczelniającej powinny być układane na styk a brzegi mat wkleić taśmę uszczelniającą Flex Band lub na zakład o szerokości 5 cm.

W przypadku zastosowania jako rozdzielenie od podłoża drewnianego np. Płyta OSB, istniejący parkiet matę należy zamontować za pomocą kleju WIM R2.

Uwagi: Mata nie może być pozostawiona jako ostateczna warstwa dłużej niż 2 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach. Stosowanie maty nie zwalnia z obowiązku wykonania nowych dylatacji i dylatacji obwodowych na układanej okładzinie.

DANE TECHNICZNE

Grubość: ok 0,87 mm • Szerokość 1 mb • Długość rolki 30 mb • Ciężar: 345 g/m² • Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C • Odporność na temperatury: -5 °C/ + 90 °C.